



DTV 數位電視不銹鋼九列天線  
 DTV 數位電視不銹鋼十四列天線  
 DTV 數位電視不銹鋼二十列天線

MODEL:YT-2004S 20 節不銹鋼天線

1. 阻抗( $\Omega$ ):75/200
2. 頻率範圍:530-680MHZ
3. 前後比(dB 以內):19-26
4. 電力半值角: $\pm 20$  度
5. 動態增益:8.8-12dB
6. 電壓駐波比(以下):2.0
7. 受風負載:10 級
8. 材質:不銹鋼



活動型不銹鋼三角架 SM-2B

MODEL:SM-2B 多工不銹鋼伸縮天線固定架


1. 高度:2M/3M
2. 主幹架(mm):31.8" \*1.5(2)
3. 支架(mm):22\*1.5
4. 水泥基礎座:65cm 正方
5. 材質:不銹鋼



避雷保安器

MODEL:PT-77 避雷保安器

1. 頻率:5-1000MHz
2. 阻抗( $\Omega$ ):75
3. 插入損失:1.8dB 以下
4. 電壓駐波比:2.0dB 以下
5. 反射損失:1.6dB 以下
6. 絕緣阻抗:1.5M $\Omega$  以下
7. 平坦度:+-0.3dB 以下
8. 絕緣耐壓:AC1000V(1S)
9. 耐雷性:8\*25us10KV500A



天線基礎固定座

MODEL:SM-2B 基礎座

1. 適用:2M/3M 天線
2. 鐵板長度:25cm\*3
3. 三邊螺絲孔距中心點(mm):540\*540\*540
4. 水泥基礎座:65cm 正方
5. 材質:黑鐵