



CATV DISTRIBUTION AMPLIFIER

WCA-40VNRA

Features

- 豪華鋁製外殼、散熱良好
- 60 dBmV 高輸出電平
- -20 dB 輸出測試點
- 斜率控制和增益控制連續可
- 內建變壓器，易於安裝

Specifications

- | | | | |
|----------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| ● 操作頻率範圍 | : 87~1000 MHz | ● 噪音指數 | : 6.0 dB |
| ● 輸出電平 | : 60 dBmV | ● 輸入和輸出電阻 | : 75 Ω |
| ● 增益 | : Typical 40 dB | ● 輸入和輸出測試點 | : -20 dB |
| ● 反向增益 | : 0 or 20 dB (option) | ● 連接端子 | : All F-Type |
| ● 反向頻率範圍 | : 5~65 MHz | ● 電源供應 | : 190~230V AC |
| ● 增益控制 | : 0~-20 dB 連續可調 | ● 交流電內建保險絲 | : 0.63 Amp |
| ● 斜率控制 | : 0~-20 dB 連續可調 | ● 環境工作溫度 | : -10~+50°C |
| ● 增益平坦度 | : ±2.0 dB | ● 電力消耗 | : 9W |
| ● 反向插入損失 | : ≤4dB | ● 尺寸 | : 180 (長) x 140 (寬) x 50mm (高) |
| ● 輸入反向損失 | : ≥10 dB | ● 包裝 | : 20 台 / 箱 / 20 公斤 / 3.6 立方英尺 |
| ● 輸出反向損失 | : ≥10 dB | | |

WINNERS DIGITAL CORPORATION

3F, NO. 4, LANE 263, CHUNG YANG RD., TAIPEI 115, TAIWAN

TEL : 886-2-2782-0711 (REP) FAX : 886-2-27828490

E-mail : winersat_ad@winersat.com.tw / WEBSITE : www.winersat.com.tw