

D52

Belt Weigher Indicator

A receiver indicator in EMC design with high anti-interference capability, suitable for industrial environment.



ABOUT PRODUCT

D52 tartım kontrolörü bant kantarı uygulamaları için geliştirilmiştir.

Endüstriyel ortama uygun, yüksek parazit önleme özelliğine sahip EMC tasarımı.

72MHz ve daha yüksek aritmetik hızına sahip 32 bit ARM CPU.

Sarı - yeşil arka plana sahip 160 x 32 dot matrix LCD ekran.

Yüksek hassasiyetli $\Delta\Sigma$ A / D dönüştürme teknolojisi 8 adet yük hücresi bağlayabilme (350 Ω).

Dijital ayar ve kalibrasyon fonksiyonları otomatik sırt izleme, hız kalibrasyonu ve bant uzunluğu kalibrasyonu fonksiyonları.

Vardiya / gün / ay / yıl seçenekli ağırlık Kayıtları sorgulanabilir ve yazdırılabilir.

D52 Belt Weigher Indicator

APPLICATION AREAS




Agriculture And
Livestock




Textile



Chemistry -
Petrochemistry



Concrete Central and
Construction




Iron Steel Metal



Food



Logistics and
Transport



Machinery and
Industry



Stone Sand and
Mine Quarry

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Doğruluk Sınıfı	0.5
Standart	OIML R50:1997OIML R50:1997
Sürekli üst üste eklemeli otomatik tartım enstrümanı	
Ekran	160×32 grafik LCD, Sarı / Yeşil arka aydınlatma
Tuş takımı	16 Adet Buton, Kısayol erişimi
ADC	24 Bit Δ - Σ Delta-Sigma
A/D Çevrim Hızı	200Hz
Çözünürlük	Dahili 1/1,000,000
Yük Hücresi Besleme Gerilimi	DC10V/250mA
Hız Sensörü	Çıkış Gerilimi / Maks. Akım: DC12V / 100mA. Sensör okuma hızı: 0.5~3000Hz
Seri Ports	COM1: Opsiyonel RS232 / RS485 / RS422 / Profibus-DP, Ethernet. COM2: RS232
IPC/PLC, LED Harici Ekran, Yazıcı ve Kablosuz Modül	
Analog Çıkış	Akış sinyal çıkışı için opsiyonel AO [4~20mA] modül
Rapor Yazdırma	Tartım hafızası Günlük, Aylık ve Yıllık olarak raporlanabilir ve yazdırılabilir
Kasa	Duvar tipi montaj için uygun 235.5×227.5×119.5mm [W×H×D] (IP 65)
Ağırlık	1.8 kg
Güç Kaynağı	AC220V±15%, 50/60Hz. 10W.